

HTML 教學

課程內容

- [第一課 HTML 一般概念](#)
- [第二課 HTML 基本架構](#)
- [第三課 字體標記](#)
- [第四課 清單標記](#)
- [第五課 排版標記](#)
- [第六課 連結標記](#)
- [第七課 圖形標記](#)
- [第八課 表格標記](#)
- [第九課 表單標記](#)

Designer: Mr. William Cheung Kwan Wai

第一課 HTML 一般概念

HTML 簡介

- 全寫： HyperText Mark-up Language
- 譯名： 超文件注標式語言(譯名之一)
- 簡釋：一種為普通文件中某些字句加上標示的語言，其目的在於運用標記(tag)標示網頁上的不同元件，例如文字、圖片、超連結等。

HTML 不是程式語言（如 C++ 和 Java ），它只是標示語言，基本上你只要明白了各種標記的用法便算學懂了 HTML，HTML 的格式非常簡單，只是由文字及標記組合而成。任何文書處理的軟件都可以使用 HTML，只要能將檔案另存成 HTML 格式即可像一般網頁地執行，當然以專業的網頁編輯軟件為佳。

標記寫法

- 任何標記皆由"<"及">"所圍住，如 <P>
- 標記名與小於號之間不能留有空白字元。
- 參數只可加於起始標記中。
- 在起始標記之標記名前加上符號"/"便是其終結標記，如
- 標記字母大小寫皆可。

圍堵標記

顧名思義，它以起始標記及終結標記將文字圍住，令其達到預期顯示效果。

例如:
Creation of Webpage is my favourite.
輸出結果:
Creation of Webpage is my favourite.

其中 <p></p> 便稱為圍堵標記。

它以起始標記<p>及終結標記</p>標示文字 Creation of webpage，令它成為一段落，兩者失其一都會發生錯誤顯示。

空標記

是指標記單獨出現，只有起始標記沒有終結標記。

例如:
I love Creation of Webpage. It's a wonderful place.
輸出結果:
I love Creation of Webpage. It's a wonderful place.

其中換行標記
便屬空標記。

它的作用便是將標記後所有東西顯示於下一行，可見終結標記於它是沒意義的，但有些人會為空標記加上終結標記，這是為方便記認而已，對 HTML 沒有影響。

第二課 HTML 基本架構

HTML 文件的基本架構

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> 網頁的標題 </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
用作顯示網頁的內容
</BODY>
</HTML>
```

- 整份文件處於標記<HTML>與</HTML>之間。
- <HTML>用以宣告這是 HTML 文件，讓瀏覽器認出並正確處理 HTML。
- 由<HEAD>至</HEAD>稱為開頭，開頭部分用以存載重要資訊，如<TITLE>只可出現於開頭部分。<TITLE>至</TITLE>所標示的是文件的標題，會出現於瀏覽器頂部。
- <BODY>至</BODY>稱本文。只有本文部分的標記會被顯示出網頁內容。上述標記中只有<BODY>具參數設定。

<BODY> 之參數設定：

例子：

```
<BODY text="#000000" link="#0000FF" alink="#FF0000" vlink="#0000FF"
background="bg1.gif" bgcolor="#FFFFFF" leftmargin=2 topmargin=2
bgproperties="fixed">
```

text="#000000"	用以設定文字顏色。 #000000 代表黑色，亦可以採用顏色的名稱，即 text="black"。(各種顏色的值及名稱可參考調色表)
link="#0000FF"	設定一般文字連結顏色。
alink="#FF0000"	設定剛按下時文字連結顏色。
vlink="#0000FF"	設定連結後的顏色。(被按過)。
background="bg1.gif"	設定背景牆紙。GIF 或 JPEG 皆可。
bgcolor="#FFFFFF"	設定背景顏色。當已設定背景牆紙時會失去作用，除非牆紙有透明部分。
leftmargin=2	設定整份文件顯示畫面的左方邊沿空間，單位為像素。(只適用於 Internet Explorer (IE))
topmargin=2	設定整份文件顯示畫面的上方邊沿空間。(只適用於 IE)
bgproperties="fixed"	● 固定背景牆紙，當捲動文字時牆紙不會跟著捲動。(只適用於 IE)

第三課 字體標記

目的

- 設定字體的大小
- 設定字體的顏色
- 設定字體的字型
- 使用粗體、斜體、加底線，在字中間加橫線、上體字及下體字。

字型的設定

`<fontsize="2"color="#ffffff"face="標楷體">Home4U</font>`

輸出結果：

Home4U

基本語法

Fontsize	設定字體的大小。 例如：size="3",size="+1",size="-2"等
Color	設定字體的顏色。 例如：color="Red"或 color="#66ccff"
Face	設定字體的字型，例如細明體、Arial 等。

字型強法設定

在網頁的文字可使用粗體、斜體、加底線分別用、<I></I>、<U></U>標籤來設定。

另外亦可在字中間加橫線、上體字及下體字分別用<STRIKE></STRIKE>、及來設定。

基本語法

- 粗體
- <I>斜體</I>
- <U>加底線</U>
- <STRIKE>文字中間加橫線</STRIKE>
- ^{上體字}
- _{下體字}

第四課 清單標記

目的

- 在網頁中最常用的列表有順序列表(OrderedListing)及項目符號列表(UnorderedListing)。
- 順序列表是一種用數字排列出順序項目的列表，適合用於步驟說明。
- 項目符號列表是一種用符號排列出非順序性項目的列表，適合列出不同的項目。

基本語法

項目符號列表	順序列表
<pre><ul type="circle"> 12 2213 3213 4213 52131 </pre>	<pre><ol type="1"> 12 23 21 321 321 </pre>
輸出結果	輸出結果
• 12 • 2213 • 3213 • 4213 • 52131	1. 12 2. 23 3. 21 4. 321 5. 321

<pre></pre>	用 列出項目 屬性有 type="i"(羅馬數字)、type="1"(阿拉伯數字)、type="a"(英文)
<pre></pre>	用 列出項目 屬性有 type="square"(方形)、 type="disc"(心圓)、type="circle"(圓形)

第五課 排版標記

目的

文字在網頁上的排版是把文字排列成一篇文章般的格式,增高瀏覽者閱讀的興趣。如想將標題放置在中央可以用<CENTER></CENTER>標籤,隔一行可用<P>,太長的段落換到下一行用
。另外,亦可利用<HR>橫分隔線及用<PRE></PRE>去根據 HTML 原始檔內而排版。

基本語法

<center></center>	把文章排在中間
	隔一行,另有以下屬性: align="right"或 align="center"或 align="left"
 	換到下一行
<hr>	橫分隔線,另有以下屬性: size="高度": 1,3 width="闊度": 30,100,60% align="排位": 可以是 left,center,right noshade: 不要陰影

例子:
<pre><html> <head> <title>Knet</title> </head> <body> <center>KnetKnetKnet</center> <p align="right">KnetKnetKnetKnetKnet</p> KnetKnetKnetKnetKnet
KnetKnetKnetKnetKnet </body> </html></pre>
輸出結果:
KnetKnetKnet KnetKnetKnetKnetKnetK KnetKnetKnetKnetKnet KnetKnetKnetKnetKnet

第六課 連結標記

目的

幾乎所有的網站都是由多個網頁連結而成，很少只有一頁的網站，所以，網頁連結是編寫網頁必學部份。另外，網頁連結亦可由一個網頁上的 Part A 連到同一個網頁的 Part B。而且還可用來建立 E-mailBox。

基本語法

網頁連結	<code>Knet</code> 不同 target 會有不同連結效果： 1)window_name(想連結的網頁名稱) 2)_top(顯示在原先最頂一頁的瀏覽器上，會破解所有 frame) 3)_blank/new(顯示在未命名的新瀏覽器上) 4)_self(顯示在相同的瀏覽器上) 5)_parent(顯示在之前一頁的瀏覽器上)
同頁區域連結	1) <code>GoToPartB</code> 2) <code>PartB</code> Step1 是想去的部份 Step2 是被連結的部份
E-mailBox	<code>寫信給網主</code> 另可設定 E-mail 的主題： <code><ahref="mailto:happy31boy@yahoo.com.hk?subject=Feedback">寫信給網主</code>

第七課 圖形標記

目的

一個好的網站，圖片佔了很大的因素，沒有圖片的網站就顯得單調、無趣，所以加插了圖片會使整個網頁生色不少。

基本語法

```

```

屬性說明

src="images/title.gif"	顯示圖片的位置
width="200"	表示設定圖片的闊度
height="80"	表示設定圖片的高度
border="0"	表示設定圖片圍邊的厚度
align="left"	表示設定圖片的排位

第八課 表格標記

目的

一個好的網頁首先要懂得善用<TABLE>，所以<TABLE>對編寫網頁是非常重要的。<TABLE>是比較困難的部份，因為它的結構較複雜，不過多練習便可以了。

基本語法

```
<tablewidth="100%" height="200" bgcolor="#ffff" background="bg.gif"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td align="left" align="middle" rowspan="0" colspan="2">
```

列出資料範圍(可以是文字、圖像或 Sub-Table)

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

屬性說明

<table></table>	-width="100%"(闊度，可用 pixel 代替，例：150,600) -height="300"(高度) -bgcolor="#6699cc"(底色 RGBColor) -background="bg.gif"(背景圖) -cellspacing="2"(格同格之間的空位) -cellpadding="0"(資料與格之間的距離) -border="1"(邊圍厚度，"0"代表無邊、"1"或以上，越大越厚)
<tr></tr>	表示 table 的欄數 -bgcolor="#6699cc"(底色 RGBColor) -background="bg.gif"(背景圖)
<td></td>	表示 table 的列數 -align="left"(把資料排位，另可選擇"center"或"right") -valign="top"(把資料上下對齊，另可選擇"middle"或"bottom") -bgcolor="#6699cc"(底色 RGBColor) -background="bg.gif"(背景圖) -colspan="3"(格水平量度設定，向右方伸展欄位) -rowspan="2"(格垂直量度設定，向下方伸展列位)

程式碼[example1-單格 Table]

```
<html>
<body>
  <tableborder="2"width="300"height="50">
    <tr>
      <td>Example1</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

程式碼[example2-厚邊兩格 Table]

```
<html>
<body>
  <tableborder="5"width="300"height="50"cellpadding="0"cellspacing="2">
    <tr>
      <td>Example2</td>
      <td>Example2</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

程式碼[example3-有邊上下三格 Table]

```
<html>
<body>
  <tableborder="1"width="300"cellpadding="2"cellspacing="0">
    <tr>
      <td>Example3</td>
      <td>Example3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Example3</td>
      <td>Example3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Example3</td>
      <td>Example3</td>
    </tr>
  </table>
```

```
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

程式碼[example4-無邊加底色 Table]

```
<html>
<body>

<tableborder="0"width="200"cellpadding="0"cellspacing="0"bgcolor="#6699ff">
  <tr>
    <td>Example4</td>
    <td>Example4</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

程式碼[example5-Table 中的 Table]

```
<html>
<body>
<tableborder="3"width="400"cellpadding="0"cellspacing="2"bgcolor="#ffffcc">
<tr>
  <tdalign="right">Example5a</td>
</tr>
<tr>
  <tdalign="center"valign="bottom">
    <tableborder="1"width="200"bgcolor="#6699ff">
      <tr>
        <td>Example5b</td>
        <td>Example5b</td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

程式碼[example6-Table 中 Colspan、Rowspan 的運用]

```
<html>
<body>
<tableborder="1"width="400"cellspacing="3">
<tr>
    <tdalign="center"colspan="4">Example6a</td>
</tr>
    <tdrowspan="2">A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td>
</tr>
<tr>
    <tdcolspan="3">E</td>
</tr>
<tr>
    <td>F</td><tdcolspan=3>G</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

第九課 表單標記

目的

表單的用處很多，於網上無處不見，經常配合 CGI、ASP、PHP 等網頁程式使用，所以閣下有意使用或學習這些程式的話，表單設計見必需的。

<FORM>的參數設定

```
<form action="http://your.isp.com/cgi-local/example.cgi" method="POST">
```

action="http://your.isp.com/cgi-local/example.cgi"	表單通常是與 CGI 配合使用的，參數 action 便是用以指明該 CGI 程式的位置，這樣此表單所填的資料才能正確傳給 CGI 作處理。另外，action 亦可設定為 ACTION="mailto:your@email.com" 那樣該表單所填的資料將會寄至 your@email.com。
method="POST"	傳送資料給 CGI 的方式，可選值為 POST, GET。POST 容許傳送大量資料及把資料隱藏，但 GET 則只接受低於 1K 的資料並把資料顯示，所以你若看過別人的表單原始碼的話，你會發現申請表單用的是 POST 而搜索引擎用的是 GET。

<INPUT> 的參數設定

由於其第一個參數 type 已有很多的選擇，而不同的選擇表示出不同的輸入方式，且其它 參數亦因此而異，故以下將獨立介紹不同輸入方式及其它參數設定。

Text （單行文字盒）

```
<input type="Text" name="age" value="20" align="MIDDLE" size="2"
maxlength="255">
```

type="Text"	輸入方式為 Text，能產生一單行文字盒，上限為 255 字元。
name="age"	此一單行文字盒名稱，這是最重要的一個，方便 CGI 辨認由表單傳來的資料，雖 說可隨便命名，但通常 CGI 程式中都有指定名稱，若轉用其它名稱便需要修改該 CGI 程式了，名稱可為沒空白沒特別符號的英文或數字，有大小寫的分別，可以 寫成 Your_Age，若有訪客於此表單此一文字盒填入 40 的話，那末傳給 CGI 的字 串便是 Your_Age=40。
value="20"	此一單行文字盒內定值。若不填寫則文字盒是空白的，等待訪客親自鍵入，若 value="20" 的話， 20 便會出現在文字盒中，當然訪客可以修改之。
align="MIDDLE"	可選值：top, middle, bottom, left, right, texttop, baseline, absmiddle. 沒太大用處。
size="2"	此一單行文字盒顯示的長度，若閣下是採用 Big5 編碼的中

	文網頁便要小心，同 size 的文字盒 NC 會顯示得比 IE 頗長。
maxlength="255"	此一單行文字盒可輸入字元的上限，為方便編排資料或避免錯輸入等，宜設定上限，例如輸入電話或 ICQ UIN 的可設為 8，年齡為 2 等。

Radio (單一選擇)

<input type="Radio" name="gender" value="female" align="MIDDLE" checked>

type="Radio"	輸入方式為 Radio，能產生一單一選擇，以供點選。
name="gender"	此一 Radio 名稱，參考 Text 部分的說明。
value="female"	內定值。每一個 radio 必須及僅有一個 value，通常有同時採用兩個或以上同 name 不同 value 的 Radio 輸入方式，可讓使用使任選其一。
align="MIDDLE"	可選值：top, middle, bottom, left, right, texttop, baseline, absmiddle。
checked	設該 Radio 為內定被選。同 name 的各個 Radio 中只能有一個使用，或全不使用這參數。

Checkbox (確認盒)

<input type="Checkbox" name="idol" value="Leon" align="RIGHT" checked>

type="Checkbox"	輸入方式為 Checkbox，能產生一確認盒，以供剔選。
name="idol"	此一 Checkbox 名稱，參考 Text 部分的說明。
value="Leon"	內定值。每一個 Checkbox 必須及僅有一個 value，當被剔選時這值便會傳及 CGI，例如所傳字串 idol=Leon。
align="RIGHT"	可選值：top, middle, bottom, left, right, texttop, baseline, absmiddle。
checked	設該 Checkbox 為內定被選。每個 Checkbox 都是獨立的，所以每一個都可使用這參數，不像 Radio。

Password (密碼輸入盒)

<input type="Password" name="pw" value="999" align="MIDDLE" size="5" maxlength="9">

Password 的其他參數和 Text 是完全相同的，請參考 Text 的介紹。但兩者作用

不同，Password 所輸入的字元全以 * 號表示。

Submit (傳送鍵) 及 Reset (清除鍵)

這是表單上重要的兩個按鍵，兩者所附帶的參數相同，但用處不大。

```
<input type="Submit" name="other_funtion" value="確定" align="MIDDLE">
```

```
<input type="Reset" value="清除" align="MIDDLE">
```

type="Submit"	設定輸入方式為 Submit (傳送)或 Reset(清除)。
name="other_funtion"	Submit 的功能隨 name 的不同而不同，須和 CGI 配合。若你只需要普通的傳送鍵，則是其內定，不必用此參數。
value="確定"	這個值不是輸給 CGI 的，而是顯示在按鍵上，可以不用，傳送鍵的內定值為 Submit Query，清除鍵的內定值為 Reset。
align="MIDDLE"	可選值：top, middle, bottom, left, right, texttop, baseline, absmiddle。

Image (圖片按鍵)

這通常用以取代 Submit 及 Reset 兩個按鍵，因為由程式產生的按鍵並不漂亮，這 Image 參數便容許你採用自己製造的按鍵。

```
<input type="Image" name="submit" align="BOTTOM" src="ex_icon.gif">
```

type="Image"	輸入方式為 Image。
name="submit"	所要代表的按鍵，可以是 submit, reset, 或其它。
align="BOTTOM"	可選值：top, middle, bottom, left, right, texttop, baseline, absmiddle。
src="ex_icon.gif"	按鍵圖片來源，若此圖片檔不與該 html 檔在同一目錄下，請加上相對或絕對途徑。

File

```
<input type="File" name="upload" align="BOTTOM" size="20" maxlength="100" accept="text/html">
```

input type="File"	輸入方式為 Image。通常用以傳輸檔案。
-------------------	-----------------------

name="upload"	這檔案傳輸的名稱，用以識別之用。
align="BOTTOM"	可選值：top, middle, bottom, left, right, texttop, baseline, absmiddle。
size="20"	所顯示文字盒的長度。
maxlength="100"	可輸入字元的上限。
accept="text/html"	所接受的檔案類別，有二十六種選擇，但可不設定。

Hidden (內定值/隱藏值)

<input type="Hidden" name="ID" value="6618">

type="Hidden"	輸入方式為隱藏或內定。它不會顯示任何輸入介面，而是一個內定值隨表單一起傳給 CGI，列如由 CGI 產生的會員號碼，或傳入可更改的參數以調整 CGI 而避免修改 CGI 程式碼。
name="ID"	這檔案傳輸的名稱，用以識別之用。
value="6618"	內定值，會以如 ID=6618 形式傳給 CGI。

Select(捲動選單)的參數設定

<SELECT>是捲動選單標記，每一選項皆由 <OPTION> 所標示，把它當作圍堵標記或空標記使用都可以。

<SELECT> 的參數設定（常用）：

<select name="where" size="6" multiple>

name="where"	這捲動選單的名稱，作識別之用，將會傳及 CGI。
size="6"	這捲動選單的列數，即其高度，請自行修改。若使用此參數則不會有 Pop Up 效果。
multiple	令這捲動選單容許多重選擇。

<OPTION> 的參數設定（常用）：

例如：<option value="tw" selected>

value="tw"	這選項的值，將會傳及 CGI。請自行修改，但不同選項必須有不同的值。
selected	設該選項為內定被選。一個單選捲動選單只能有一項或零可內定被選。

TEXTAREA(文字區)

<TEXTAREA>是表單文字區塊標記，常用於 bug report, feedback 等需要填寫大量資料的用途。

<TEXTAREA> 的參數設定（常用）：

<textarea name="comments" cols="40" rows="4" wrap="VIRTUAL">

| | |
|-----------------|---|
| name="comments" | 這文字區塊的名稱，作識別之用，將會傳及 CGI。 |
| cols="40" | 這文字區塊的寬度，請自行修改。 |
| rows="4" | 這文字區塊的列數，即其高度，請自行修改。 |
| wrap="VIRTUAL" | 設定其折行問題，可選值為： off, physical, virtual。off 表示不使用此屬性，physical 時則會強迫瀏覽器在送資料到 CGI（Web 伺服器端）必須將實際文字中的換行一併送出，設為 virtual 時則送出連續成串的字（除非使用者按了鍵盤的 RETURN / ENTER）。 |

附錄 顏色表

HTML 的顏色表示

以命名方式定義常用的顏色，如 RED。

以 RGB 值表示，如 #FF0000 表示 red。

命名方式涵括的色種不多亦不甚方便，較少採用，以下介紹 RGB 值的原理：
眾所皆知顏色是由 "red" "green" "blue" 三原色組合而成的，在 HTML 中對於彩度的定義是採十六進位的，對於三原色 HTML 分別給予兩個十六進位去定義，也就是每個原色可有 256 種彩度，故此三原色可混合成一千六百多萬的顏色。

例如

白色的組成是 red=ff, green=ff, blue=ff, RGB 值即為 ffffff

紅色的組成是 red=ff, green=00, blue=00, RGB 值即為 ff0000

綠色的組成是 red=00, green=ff, blue=00, RGB 值即為 00ff00

藍色的組成是 red=00, green=00, blue=ff, RGB 值即為 0000ff

黑色的組成是 red=00, green=00, blue=00, RGB 值即為 000000

於應用時常在每個 RGB 值之前加上符號 # 以示分別，但不加亦可。

HTML 基本架構

- 選按不同顏色按鍵以測試前景顏色效果 (只適合 Internet Explorer)
- 選按不同顏色按鍵以測試背景顏色效果
- 或輸入一個 RGB 顏色碼或名稱

16 常用顏色表

| Color Value Name | Color Value Name |
|------------------|------------------|
| #00FFFF aqua | #808080 gray |
| #000080 navy | #C0C0C0 silver |
| #000000 black | #008000 green |
| #808000 olive | #008080 teal |
| #0000FF blue | #00FF00 lime |
| #800080 purple | #FFFF00 yellow |
| #FF00FF fuchsia | #800000 maroon |
| #FF0000 red | #FFFFFF white |

其它常用顏色表

| Color Value Name | Color Value Name |
|--------------------|------------------------|
| #F0F8FF aliceblue | #A00000 antiquewith |
| #7FFFD4 aquamarine | #F0FFFF azure |
| #F5F5DC beige | #FFE4C4 bisque |
| #000000 black | #FFEBCD blanchedalmond |
| #0000FF blue | #8A2BE2 blueviolet |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| #A52A2A brown | #DEB887 burlywood |
| #5F9EA0 cadetblue | #7FFF00 chartreuse |
| #D2691E chocolate | #FF7F50 coral |
| #C0F000 cornfloewrblue | #FFF8DC cornsilk |
| #00FFFF cyan | #00008B darkblue |
| #008B8B darkcyan | #B8860B darkgoldenrod |
| #A9A9A9 darkgray | #006400 darkgreen |
| #DA0000 darkhaki | #8B008B darkmagenta |
| #556B2F darkolivegreen | #DA000E darkorenge |
| #9932CC darkorchid | #8B0000 darkred |
| #E9967A darksalmon | #8FBC8F darkseagreen |
| #483D8B darkslateblue | #2F4F4F darkslategray |
| #00CED1 darkturquoise | #9400D3 darkviolet |
| #FF1493 deeppink | #00BFFF deepskyblue |
| #696969 dimgray | #1E90FF dodgerblue |
| #B22222 firebrick | #FFFAF0 floralwhite |
| #228B22 forestgreen | #DCDCDC gainsboro |
| #00000E ghostwhite | #FFD700 gold |
| #00E00D goldenrod | #808080 gray |
| #008000 green | #ADFF2F greenyellow |
| #F0FFF0 honeydew | #FF69B4 hotpink |
| #CD5C5C indianred | #FFFFFF ivory |
| #F0E68C khaki | #E6E6FA lavender |
| #FFF0F5 lavenderblush | #7CFC00 lawngreen |
| #FFACD lemonchiffon | #ADD8E6 lightblue |
| #F08080 lightcoral | #E0FFFF lightcyan |
| #0000E0 lightgoldenrod | #0000E0 lightgoldenrodyellow |
| #0000A0 lightgray | #90EE90 lightgreen |
| #FFB6C1 lightpink | #FFA07A lightsalmon |
| #20B2AA lightseagreen | #87CEFA lightskyblue |
| #0000EB lightslateblue | #778899 lightslategray |
| #B0C4DE lightsteelblue | #FFFFE0 lightyellow |
| #32CD32 limegreen | #FAF0E6 linen |
| #FF00FF magenta | #800000 maroon |
| #66CDAA mediumaquamarine | #0000CD mediumblue |
| #BA55D3 mediumorchid | #ED0000 mediumpurple |
| #3CB371 mediumseagreen | #7B68EE mediumslateblue |
| #00FA9A mediumspringgreen | #48D1CC mediumturquoise |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| #C71585 mediumvioletred | #191970 midnightblue |
| #F5FFFA mintcream | #FFE4E1 mistyrose |
| #FFE4B5 moccasin | #FFDEAD navajowhite |
| #000080 navy | #A0B0E0 navyblue |
| #FDF5E6 oldlace | #6B8E23 olivedrab |
| #FFA500 orange | #0E0EED orangered |
| #DA70D6 orchid | #A00D00 palegoldenrod |
| #98FB98 palegreen | #AFEEEE paleturquoise |
| #DB7093 palevioletred | #FFEF5 papayawhip |
| #FFDAB9 peachpuff | #CD853F peru |
| #FFC0CB pink | #DDA0DD plum |
| #B0E0E6 powderblue | #800080 purple |
| #FF0000 red | #BC8F8F rosybrown |
| #4169E1 royalblue | #8B4513 saddlebrown |
| #FA8072 salmon | #F4A460 sandybrown |
| #2E8B57 seagreen | #FFF5EE seashell |
| #A0522D sienna | #87CEEB skyblue |
| #6A5ACD slateblue | #708090 slategray |
| #FFFAFA snow | #00FF7F springgreen |
| #4682B4 steelblue | #D2B48C tan |
| #D8BFD8 thistle | #FF6347 tomato |
| #40E0D0 turquoise | #EE82EE violet |
| #00E0ED violetred | #F5DEB3 wheat |
| #000E00 hite | #F5F5F5 whitesmoke |
| #FFFF00 yellow | #9ACD32 yellowgreen |